



INGENIERIA
MEDICA

Autoclave Lorma Electrónico Digital

Modelo AV-06

CARACTERISTICAS

- * Esterilización a vapor (calor húmedo)
- * Control de ciclos de esterilización por MICROCONTROLADOR
- * Cámara horizontal en acero inoxidable
- * Tres charolas en acero inoxidable
- * Capacidad 12 lt.
- * Lectura de todas las variables en display LCD
- * Cinco programas de esterilización
- * Programa de Secado
- * Dos años de garantía

Autoclave LORMA

Electrónico Digital

AV-06

GRUPO LORMA, pone a su alcance lo último en equipo de esterilización por vapor; el nuevo modelo AV-06. Permite una esterilización completa y fácil. Diseñado y programado de acuerdo a las recomendaciones de: UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM)). El autoclave LORMA Electrónico Digital, está fabricado y diseñado en función de la electrónica. Operado por un MICROCONTROLADOR, dando como resultado el control absoluto en el sistema de operación, el cual tiene como fin llevar a cabo los ciclos de esterilización sin ningún error.



Cámara interna cilíndrica, fabricada en acero inoxidable; las propiedades del acero inoxidable con las que esta fabricada reúne las normas internacionales para ser utilizada en laboratorio y área médica. La capacidad del Autoclave LORMA es para tres charolas, con volumen de la cámara interna de 12 lt.



El sellado de la puerta es a presión, garantizando una mayor seguridad de operación en el equipo y para el usuario

Ahora con pantalla de CRISTAL LÍQUIDO o LCD, para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.

Puede observar: temperatura, tiempo, presión, estado de trabajo del equipo y programas de esterilización, todo al mismo tiempo a través de su LCD. Aunado a lo anterior y en conjunto con el led indicador de trabajo, forman parte de un mejor manejo, seguridad y confianza para la esterilización de su material.



La línea del Autoclave LORMA, es impecable, que le proporciona a la vista un aspecto moderno.

El Autoclave LORMA Electrónico Digital, cuenta con 5 programas de Esterilización:

Programa	Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)	Presión (Kg/cm ²)	Secado 30 minutos	Materiales a tratar
1	134	7	1.8 a 2.4 promedio 2.2	No	Materiales sin empaquetar
2	134	15	1.8 a 2.4 promedio 2.2	Si	Materiales empaquetados
3	121	15	1.0 a 1.6 promedio 1.3	No	Materiales sin empaquetar, sensibles a la temperatura
4	121	20	1.0 a 1.6 promedio 1.3	Si	Materiales empaquetados, sensibles a la temperatura
5	121	30	1.0 a 1.6 promedio 1.3	No	Programa exhausto o lento (líquidos)



2 AÑOS DE GARANTIA