



## FICHA TECNICA

### Esterilizador ED18

CAISA ESTERIMATIC

#### Datos Generales

**Artículo** ..... Esterilizador ED18

**Uso** ..... Esterilizar instrumental quirúrgico por calor seco

**Dimensiones exteriores** ..... 45 x 30,2 x 29cm

**Dimensión de la cámara.** 28,6 x 15 x 23,8 cm

**Volumen de la cámara.** 10210,2cm cúbicos

**Material del cuerpo exterior.** Acero laminado en frío calibre-20

**Material de la cámara.** Aluminio anticorrosivo calibre-20

**Acabado exterior.** Pintura electrostática de alta protección anticorrosivo

#### Características

1. Tipo gabinete para hacer más funcional su consultorio
2. Modelo de mesa, disponible en color blanco
3. Charolas de aluminio anticorrosivo con esquinas redondeadas ( 3 Charolas)
4. Resistencia rizada de alambre nicromel cal, -22, aislada de la cámara para evitar el calor directo al Instrumental.
5. Consumo eléctrico de 550W +/- 10% de ahorro de energía
6. Por el tamaño y su forma de la cámara, se asegura un flujo de calor uniforme y por lo tanto una temperatura homogénea
7. Censor de temperatura colocado en la parte superior de la cámara para una mejor toma de temperatura
8. Voltaje 127 Alterna, 60Hz
9. Instructivo para fácil manejo
10. Maneral de sujeción para manejo y transporte de charolas, con cabo de madera barnizado y uña de acero inoxidable
11. Dos años de garantía
12. Forro de la cámara con fibra de vidrio como aislante de calor
13. Puerta que abre horizontalmente.
14. Sello de la puerta de papel cerámico para alta temperatura
15. Ventiladores de aire troquelados en cuerpo exterior (costado derecho y parte inferior derecha) para ventilación del centro electrónico
16. Conexiones de resistencias a controles con cable de fibra de vidrio para altas temperaturas
17. Registros de calibración de temperatura a 170°C +/- 5°C
18. Etiqueta autoadherible la cual contiene los siguientes datos: Tipo de esterilizador, color, número de serie, potencia, corriente, leyenda de Hecho en México, logo y nombre la empresa
19. Control electrónico digital con las siguientes características:
  - a) Fácil de utilizar y programar
  - b) Dos programas automáticos a 170°C a 60 minutos y 125°C a 25 minutos.
  - c) Leer indicadores del programa que se está utilizando
  - d) Al terminar el ciclo programado suena una alarma.
  - e) Alarma y desconexión
  - f) El control cuenta con un dispositivo electrónico para asegurar que el tiempo de esterilización se empiece a contar a partir del momento en que se alcanza la temperatura programada dentro de la cámara.

#### GARANTIA CAISA

3 meses en partes eléctricas y 1 año en defectos de fabricación.