



GRD - 07

**NUEVO ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL
CON MICROCONTROLADOR**

Alta tecnología al servicio de su salud

ESTERILIZACIÓN EN

CALOR SECO

CON MAS CAPACIDAD



Ingeniería Médica

ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO

GRD-07

GRUPO LORMA, pone a su alcance lo último en equipo de esterilización por calor seco CON MAYOR CAPACIDAD PARA ESTERILIZAR SU INSTRUMENTAL; **el nuevo modelo GRD-07**. Permite una esterilización completa y fácil. Diseñado y programado de acuerdo a las recomendaciones de: UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM). **Evaluado con pruebas de esterilización, obteniendo resultados exitosos y satisfactorios** en el laboratorio de Asesoría y Verificación ESTERIBACT, afiliado a: Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSAP), Infection Control Educational Foundation (ICEF), y de Association for Professionals In Infection Control and Epidemiology (APIC).



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

(Largo X Ancho X Alto)

COLOR DEL GABINETE

| | |
|-----------------|-------------------|
| Cámara Interna: | 45.5 X 23 X 27 cm |
| Gabinete: | 69 X 30 X 40 cm |
| Charola: | 44.5 X 18.5 cm |



CAMARA INTERNA DE ALUMINIO MATE, CON TRES CHAROLAS

Sus 2 resistencias blindadas tiene un consumo de 550 watts, 120 volts, 60 hz; que es controlada por el sistema de operación, obteniendo un ahorro de energía hasta un 60%, comparado con los equipos de termostato.

Capacidad para 60 forceps en sus tres charolas.

El recubrimiento del cuerpo es con pintura de tipo electrostática en polvo horneada.

La línea del ESTERILIZADOR LORMA, es lisa e impecable, que le proporciona a la vista un aspecto moderno.

Fabricado y diseñado con la más alta tecnología, para el servicio de Usted.

El esterilizador Electrónico Digital LORMA es único en su género, debido a que está fabricado y diseñado en función de la electrónica. Operado por un MICROCONTROLADOR. Dando como resultado el control absoluto en el sistema de operación, el cual, tiene como fin llevar a cabo los ciclos de esterilización sin ningún error.



SELLO DE SILICON GRADO HIGIENICO, DE ALTA TEMPERATURA. CON SISTEMA DE AUTO-SELLADO A LA PUERTA.



Ahora con pantalla de CRISTAL LÍQUIDO o LCD, para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.

Puede observar: temperatura, tiempo, estado de trabajo del equipo y programación, todo al mismo tiempo a través de su LCD. Aunado a lo anterior y en conjunto con los leds indicadores de trabajo, forman parte de un mejor manejo, seguridad y confianza para la esterilización de su material.

El sistema de operación cuenta con las funciones de: precalentamiento y ciclo de esterilización automático, programa de temperatura con rango de 100-180 grados centígrados, programa de tiempo con un rango de 10 - 99 minutos, control de temperatura y monitoreo en la cámara interna (que se puede visualizar en el LCD), además cuenta con **MEMORIA DE PROGRAMA**, en la que usted puede almacenar los datos de temperatura y tiempo que utilice con mayor frecuencia, y, finalmente con un **programa de detección de error** en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.

Fabricado y Diseñado Por:



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2 AÑOS DE GARANTIA

