



M072

**NUEVO ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL
CON MICROCONTROLADOR**

Alta tecnología al servicio de su salud

**ESTERILIZACIÓN EN
CALOR SECO**



Ingeniería Médica

ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO

GRUPO LORMA, pone a su alcance lo último en equipo de esterilización por calor seco; **el nuevo modelo M072**. Permite una esterilización completa y fácil. Diseñado y programado de acuerdo a las recomendaciones de: UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM). **Evaluado con pruebas de esterilización, obteniendo resultados exitosos y satisfactorios** en el laboratorio de Asesoría y Verificación ESTERIBACT, afiliado a: Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSAP), Infection Control Educational Foundation (ICEF), y de Association for Professionals In Infection Control and Epidemiology (APIC).



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

(Largo X Alto X Profundo)

Cámara Interna: 31 X 18 X 22.5 cm
Gabinete: 51.5 X 27 X 30 cm

COLORES DEL GABINETE



CAMARA INTERNA DE ALUMINIO MATE, CON TRES CHAROLAS

Su resistencia blindada tiene un consumo de 700 watts, 120 volts, 60 hz; que es controlada por el sistema de operación, obteniendo un ahorro de energía hasta un 60%, comparado con los equipos de termostato.

Capacidad para 30 forceps en sus tres charolas.

El esterilizador Electrónico Digital LORMA es único en su género, debido a que está fabricado y diseñado en función de la electrónica. Operado por un MICROCONTROLADOR. Dando como resultado el control absoluto en el sistema de operación, el cual, tiene como fin llevar a cabo los ciclos de esterilización sin ningún error.



SELLO DE SILICON GRADO HIGIENICO, DE ALTA TEMPERATURA. CON SISTEMA DE AUTO-SELLADO A LA PUERTA.

El sistema de operación cuenta con las funciones de: precalentamiento y ciclo de esterilización automático, programa de temperatura con rango de 100-180 grados centígrados, programa de tiempo con un rango de 10 - 99 minutos, control de temperatura y monitoreo en la cámara interna (que se puede visualizar en el LCD), además cuenta con **MEMORIA DE PROGRAMA**, en la que usted puede almacenar los datos de temperatura y tiempo que utilice con mayor frecuencia, y, finalmente con un **programa de detección de error** en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.



Ahora con pantalla de CRISTAL LÍQUIDO o LCD, para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.

Puede observar: temperatura, tiempo, estado de trabajo del equipo y programación, todo al mismo tiempo a través de su LCD. Aunado a lo anterior y en conjunto con los leds indicadores de trabajo, forman parte de un mejor manejo, seguridad y confianza para la esterilización de su material.

Fabricado y Diseñado Por:



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2 AÑOS DE GARANTIA

