



ESTERILIZADORAS SP-22 Y SP-30

Las esterilizadoras SP-22 y SP-30 son productos fabricados para Esterilización y secado de instrumental quirúrgico, medico y odontológico a través de calor seco, atienden seguimientos variados con termo-regulación hasta la temperatura de 250°C.



Posee suspiro localizado en la parte superior para permitir la salida del aire expandido por el calor. Panel con llave general (On/Off), ambos los tamaños disponibles en 127V o 220V, porta fusible con fusible de protección, termómetro bi-metálico graduado de 0 a 250°C, indicador de calefacción y termostato a gas con dial graduado para regulación de temperatura la deseada.

En dos tamaños 22 y 30 litros tiene estructura construida totalmente en chapa de acero tratado químicamente contra la corrosión, terminación interna pintada con pintura aluminio resistente al calor y externa en pintura electrostática a polvo.

Puerta con sistema de cierre en silicona, tirante de formato anatómico con aislante térmico e eléctrico con cierre tipo rodillo y bandejas removibles.

DIMENSIONES

SP-22

Internas (en cm) 23 ancho x 25 altura x 23 largo

Externas (en cm) 41 ancho x 43 altura x 38 largo

SP-30

Internas (en cm) 32 ancho x 31 altura x 29,5 largo

Externas (en cm) 43 ancho x 55 altura x 47 largo



ESTERILIZADORAS ECB 1, 2 y 3

Indicadas para utilización en laboratorios de investigación de patologías clínicas y/o quirúrgicas y microbiológicas donde generalmente las culturas bacteriológicas son incubadas a temperatura constante de 37°C por tiempo variable, para crecimiento y multiplicación de microorganismos.



Capacidad de 36, 87 o 113 litros, según el modelo(1, 2 y 3), con termostato electro-mecánico de 28 a 70°C.

Tecla start/stop para iniciar o interrumpir ciclos.

Display del termómetro para medición de temperatura.

Tecla de aumento y reducción para regulación del termostato.

Puerta acolchada con amplio visor inquebrantable y termómetro acoplado, tirante de formato anatómico con aislante térmico e eléctrico con cierre magnético, cerradura y llave.

Calor irradiado a través de resistencia de níquel cromo.